

RUBANS LED 220V IP65

Solutions d'éclairage professionnelles pour chantier, industrie et applications temporaires ou permanentes. Rubans LED 230V prêts à l'emploi, robustes et rapides à déployer.

Caractéristiques	Simple	Double	Triple
Référence	ETI-SL5120S50	ETI-SL5180D3-50	ETI-SL5276T3-50
Flux lumineux	650–700 lm/m	1300 lm/m	1800 lm/m
Puissance	7–8 W/m	13 W/m	18 W/m
LED/m	120	180	276
Température couleur	6500K	6500K	6500K
CRI	>80	>80	>80
Angle	120°	120°	120°
Indice IP	IP65	IP65	IP65
Longueur rouleau	50 m	50 m	50 m
Section	8 mm	12 mm	15 mm

Applications

- Éclairage de chantier BTP
- Zones industrielles
- Éclairage temporaire événementiel
- Mise en sécurité de zones de travail



PLUG WP3 - Connecteur 3 mètres, 220V



Ruban triple - SL5276



Ruban simple - SL5120

Caractéristiques techniques détaillées

Paramètre	Valeur
Tension	220–240V AC
Fréquence	50/60 Hz
Type LED	SMD 2835
Angle de diffusion	120°
Durée de vie	>35 000 heures
Cycles ON/OFF	100 000
Température fonctionnement	-30°C à +50°C
Température stockage	-40°C à +65°C
Indice de protection	IP65
Cordon	3 m avec prise IP65 (sauf ruban simple*)
Découpe	Tous les 1 mètre

*prise plate, cordon blanc 50 cm

Avantages produit

- Prêt à l'emploi – connexion directe 230V
- Installation rapide sans alimentation externe
- Haute robustesse pour environnement chantier
- Excellent rapport performance / consommation



Ruban LED 50m SL5180WP3



Ils nous font confiance :

